

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON****No: BFX**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **BFX**
2. Kavandatud kasutusala(d): Veeauru kontrollkihid
3. Tootja: **VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, [www.velux.com](http://www.velux.com)**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: Süsteem 3
6. Ühtlustatud standard: EN 13859-1:2010, Teavitatud asutus(ed): 0338
7. Deklareeritud toimivus


<b>Olulised näitajad</b>	<b>Toimivus</b>	<b>§</b>	<b>NB #</b>
Tuletundlikkus	klass E	4.3.1	0338
Veekindlus		4.3.2	0338
- enne kunstlikku vanandamist	klass W1		
- pärast kunstlikku vanandamist	klass W1		
Tõmbetugevus pikisuunas		4.3.4	0338
- enne kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm		
- pärast kunstlikku vanandamist	120 N/50 mm		
Tõmbetugevus põikisuunas		4.3.4	0338
- enne kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm		
- pärast kunstlikku vanandamist	120 N/50 mm		
Venivus pikisuunas		4.3.4	-
- enne kunstlikku vanandamist	NPD		
- pärast kunstlikku vanandamist	NPD		
Venivus põikisuunas		4.3.4	-
- enne kunstlikku vanandamist	NPD		
- pärast kunstlikku vanandamist	NPD		
Vastupidavus rebenemisele		4.3.5	-
- Pikisuunas	NPD		
- Põikisuunas	NPD		
Paindlikkus madalal temperatuuril (järelaandvus)	NPD	4.3.7	-
Reageerimine kunstlikule vanandamisele seoses järgmiste omadustega		4.3.8	-
- Veekindlus	NPD		
- Tõmbe- ja paindetugevus	NPD		

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.:



Klaus Lorentzen, Vice President

Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2022-31-08

 <b>Veeauru kontrollkihid</b> <b>BFX</b>		<b>Ühtlustatud tehniline</b> <b>spetsifikaat</b> <b>EN 13859-1:2010</b>	
Tuletundlikkus:	klass E	4.3.1	0338
Veekindlus: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	klass W1 klass W1	4.3.2	0338
Tõmbetugevus pikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Tõmbetugevus põikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Venivus pikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	NPD NPD	4.3.4	-
Venivus põikisuunas: - enne kunstlikku vanandamist - pärast kunstlikku vanandamist	NPD NPD	4.3.4	-
Vastupidavus rebenemisele: - Pikisuunas - Põikisuunas	NPD NPD	4.3.5	-
Paindlikkus madalal temperatuuril (järeleandvus)	NPD	4.3.7	-
Reageerimine kunstlikule vanandamisele seoses järgmiste omadustega - Veekindlus - Tõmbe- ja paindetugevus	NPD NPD	4.3.8	-