PRODUKTDATENBLATT

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

FHC-S

Multi-Funktionsrollos
mit manueller Bedienung

Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.
Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN

Hitzeschutz
reduziert Hitze bis zu 60%*

Verdunkelung
verdunkelt zu 99,9%**

Wärmedämmung

Lichtregulierung
Flexibel positionierbar

Insektenschutz
NEIN

Sichtschutz
JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	70	66	62
Abminderungsfaktor F_c *	0,41	0,55	0,48
Lichtdurchlass τ**	0,00	0,00	0,00
Wärmedämmung ΔU	0,33	0,21	0,18

MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: natur eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: ~ 20 mm
- Lichtdichter Stoff aus 100% Polyester mit innenseitiger Aluminium-beschichtung, lichtecht Klasse 6, wasserabweisend; Stoffmuster auf Anfrage;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)

WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.
- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.

KOMPATIBILITÄT

- Geeignet für alle VELUX® Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Mit außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) kombinierbar.

NICHT kompatibel mit
- Innenliegenden Jalousien, Stoff-, Falt- oder Verdunkelungsrollos

BEDIENUNG

- Manuelle Bedienung über durchgängige Griffleiste. Stufenlos und überall am Fenster positionierbar.
- Bedienungsstangen für höher eingebaute Rollos separat bestellbar.

EINSATZBEREICH

Zur Kombination mit allen VELUX® Fenstertypen in Reichweite geeignet.