PRODUKTDATENBLATT

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

ZIL

Insektenschutzrollo
mit manueller Bedienung

Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.
Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN

Verdunkelung
Transparentes Netz

Hitzeschutz
Reduziert Hitze kaum*

Sichtschutz
NEIN

Insektenschutz
JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	70	66	62
Gesamtenergiedurchlassgrad g_{tot} *	0,44	0,43	0,51
Lichtdurchlass von Stoff und Scheibe τ	0,44	0,40	0,48

MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: eloxiertes Aluminium
- Transparentes, verschleißfähiges Netz ohne Sichteinschränkung

BEDIENUNG

- Stufenlose Positionierung per Griffleiste
- Einfaches Aufrollen in das Aluminiumgehäuse bei Nichtgebrauch
- Öffnen des Fensters innerhalb der Laibungstiefe möglich.
- Bei manuellen Fenstern, je nach Fenstertyp (Öffnungsgriff oben oder unten), kann der Aufrollkasten des Insektenschutz-Rollos nach oben oder unten montiert werden.
- Bedienungsstange ZXT+ Adapter ZEG für höher eingebaute Rollos separat bestellbar.

EINSATZBEREICH

Zur Kombination mit allen VELUX® Fenstertypen in Reichweite sinnvoll geeignet.

WICHTIGE INFOS

- **Montage an der Innenwand ausschließlich auf durchgehenden, planen Flächen** (ohne Unebenheiten, Vorsprünge, Fensterbänke und dgl.)
- Breite fix. Seitliche Schienen kürzbar.
- Für Fenster mit vertikalen Elementen und Fixelementen werden 2 Insektenschutzrollos benötigt – erfordert Verbindungsset ZOZ 157.
- **Preise und Lieferzeiten** lt. Preiskatalog.

KOMPATIBILITÄT

- Geeignet für alle VELUX® Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Mit außenliegendem Hitzeschutz und innenliegenden Rollos kombinierbar.