




Laibung

LSF für optimalen Innenanschluss an Flachdachfenster



inklusive beigepackter Dampfbremsen-Manschette BBX

ANWENDUNGSBEREICH	<ul style="list-style-type: none"> • 0° - 5° Dachneigung • Rechtwinkliger Laibungsanschluss zum Flachdachfenster • Für Dachaufbau bis maximal 675mm (Abstand Fensternut bis Wandinnenseite) • für alle gängigen Flachdachkonstruktionen und geneigte Dächer bis 5° Dachneigung geeignet • für den Einzeleinbau • Für folgende Fenstertypen: CVU, CFU, CVP, CFP, CXP und CSP
FUNKTION	<ul style="list-style-type: none"> • pflegeleichter Innenanschluss • Montagesatz: Einzelteile müssen vor Ort angepasst und zusammengebaut werden. • Montagesatz bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> 4 seitliche Paneele die exakt auf die jeweilige Fenstergröße zugeschnitten sind. (Zuschnitt nur in der Höhe notwendig) 4 bereits vorbereitete raumseitige Abschlussleisten, alle Verbindungs- und Montagematerialien, Dampfbremsen-Manschette BBX, 1 Rolle Dampfbremsenklebeband.
MATERIAL	10mm PVC – weiß, feuchtigkeitsunempfindlich
SONSTIGES	<ul style="list-style-type: none"> • Hinweis: Bei Dachneigungen steiler als 5° oder konisch ausgeführten Laibungsausführungen muss eine bauseitige Innenlaibung hergestellt werden. Müssen mehr als 675mm Dachaufbau überbrückt werden, muss ebenfalls eine bauseitige Innenlaibung hergestellt werden. • 10 Jahre Garantie
LIEFERZEITEN	Lieferzeiten siehe Preiskatalog
ABMESSUNGEN	für jede Standardfenstergröße gibt es eine passende Laibung (keine Sonderanfertigung möglich)
DOWNLOADS, WEITERE PRODUKTE,...	CAD Bibliothek, CAD Einbauvorschläge (siehe auch Kapitel 2), Montageanleitungen und weitere Informationen zu den Anschluss- und Sonnenschutzprodukten unter www.velux.at
ZERTIFIZIERUNGEN	Siehe Produktdatenblätter Fenster

SCHNITT AUS DER
MONTAGEANLEITUNG MIT
WICHTIGEN
PLANUNGSMERKEN

