PRODUKTDATENBLATT

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

FHL

Faltrollo
mit manueller Bedienung

Die Abbildung ist eine neutrale Illustration.
Materialien werden in diesem Produktdatenblatt beschrieben.

FUNKTIONEN

Hitzeschutz
Nur bis zu 28 %*

Verdunkelung
dimmt Licht zu 73% ab**

Wärmedämmung
Werte nicht verfügbar

Lichtregulierung
stufenlos positionierbar

Insektenschutz
NEIN

Sichtschutz
JA

TECHNISCHE WERTE

Alle Messungen und Kalkulationen basieren auf den internationalen Standards ISO 15099 und EN 13363-2. Das verwendete Kalkulationstool WinSLT ist zertifiziert von IFT Rosenheim.

Verglasungen der neuen Generation	70	66	62
Abminderungsfaktor Fc *	0,78	0,82	0,77
Lichtdurchlass τ**	0,44	0,41	0,47

Die angegeben Werte beziehen sich auf helle Faltrollos mit den Farbcodes: 1016, 1255, 1256, 1258, 1270

MATERIAL

- Griffleiste, Topkasten und seitliche Schienenführung: natur eloxiertes Aluminium
- Breite seitliche Führungsschienen: ~ 27 mm
- Dekorativer Plisseestoff, Stoffmuster auf Anfrage;
- Hitzebeständig (getestet bis zu 90°C)

WICHTIGE INFOS

- **Regelmäßiges Lüften und Luftzirkulation** sind notwendig um eine Kondensation an den Innenscheiben zu vermeiden. Innenliegende Rollos sollten daher nicht dauerhaft ausgefahren bleiben.
- **Preise, Preisgruppen und Lieferzeiten** lt. Katalog.

BEDIENUNG

- Manuelle Bedienung über durchgängige Griffleiste. Stufenlos positionierbar.
- Bedienungsstangen für höher eingebaute Rollos separat bestellbar.

PRODUKTDATENBLATT

Für die neue Fenstergeneration ab Mai 2013

FHL

Faltrollo
mit manueller Bedienung

KOMPATIBILITÄT

- Geeignet für alle VELUX® Kunststoff- und Holzfenster Typen der neuen Generation (ab Mai 2013).
- Mit außenliegendem Hitzeschutz und innenliegendem Insektenschutz (an der Innenwand montiert) kombinierbar.

NICHT kompatibel mit
- Innenliegenden Jalousien, Stoff-, Multi-Funktions- oder Verdunkelungsrollos sowie Faltrollo-Zusatzelementen