

Dachausstieg GVT für unausgebaute Dachböden



ANWENDUNGSBEREICH

- 20 °– 65 ° Dachneigung
- Ausstieg für Rauchfangkehrer und Handwerker
- Nur für unbeheizte Dachböden geeignet!
- Direkter Unterdachanschluss nicht möglich!

BEDIENUNG

- Mittels seitlichem Handgriff am Fensterflügel

EIGENSCHAFTEN

- Seitlich öffnbar - 90° Öffnungswinkel
- Flügel kann wahlweise links bzw. rechts angeschlagen werden
- 3 Ventilationspositionen mit dem Handgriff möglich (nicht Regensicher!)
- Universaleindeckrahmen bis 60mm Dachmaterialstärke (nicht für Blechdächer geeignet)

MATERIAL GRUNDELEMENT

- Verrottungsfester Kunststoff (Polyurethan)

MATERIAL FLÜGELPROFIL

- Dunkelgrau beschichtetes Aluminium (RAL 7043)

VERGLASUNGEN

Funktionen

Sicherheit gegen Hagel oder sonstige äußere Belastungen

Scheibenaufbau:

59: 3 mm ESG außen, 10 mm Abstand, 3 mm Float innen

TECHNISCHE WERTE FENSTER

Technische Werte Fenster

Scheibenvariante		59 Standard	Gemäß
Wärmedurchgangskoeffizient	Uw (W/m²K)	3,1	EN ISO 12567-2
Wärmedurchgangskoeffizient - Scheibe	Ug (W/m²K)	1,4	EN 673
Lichttransmissionsgrad	τ _v (%)	0,80	EN 410
Gesamtenergiedurchlassgrad	g (%)	62	EN 410
Schalldämmmaß	R _w (dB)	24 (-0;-2)	EN ISO 717-1
Luftdurchlässigkeitsklasse		2	EN 12207

GRÖßE

Stockaußenmass	54 x 83cm
Ausstiegsöffnung	49 x 76cm

