



VELUX®

VELUX platdakvenster

Installatie met een asfalt dakbedekking

Het VELUX platdakvenster kan zeer snel in een asfalt dakbedekking worden geplaatst dankzij de flexibiliteit van dit materiaal. De asfalt dakbedekking kan immers gemakkelijk worden aangepast aan de omtrek van het venster. Het VELUX platdakvenster is bovendien uitgerust met een opstand waarop de asfalt dakbedekking perfect kan worden aangebracht. Deze praktische gids helpt u stap voor stap bij de installatie. We raden aan om deze richtlijnen zorgvuldig te lezen voor u het VELUX platdakvenster plaatst.



1. De oude koepel losmaken van het dak.
2. Het dak voorbereiden voor de nieuwe installatie.
3. Het VELUX platdakvenster boven de bestaande opening in het dak plaatsen.
4. De gaten voorboren in het venster, zoals aangeduid in de plaatsingsrichtlijnen.
5. Het venster stevig vastschroeven in het dak, zoals aangeduid in de plaatsingsrichtlijnen.
6. De primer aanbrengen op de zijkanten van het venster.
7. De primer aanbrengen op het dak.
8. De eerste laag van de asfalt dakbedekking op het dak en het venster branden.

9. De hoekverbindingen van de asfalt dakbedekking bevestigen volgens de plaatselijke reglementeringen.
10. De tweede laag van de asfalt dakbedekking op het dak en het venster branden.
11. De dakbedekking vastzetten met de metalen profielen van VELUX (ZZZ 210, optie).
12. De regensensor installeren (alleen voor de elektrische versie CVP).
13. De koepel op het venster plaatsen

Wanneer u meer informatie wenst betreffende de plaatsing van dit product, kunt u altijd terecht bij VELUX op het nummer 010/42.09.09 of op onze internet site www.velux.be.

VELUX Belgium
Bd. de l'Europe 121
1301 Bierges (Waver)
(010) 42 09 09 Telefoon
(010) 41 68 02 Fax
www.velux.be

Licht brengt leven™

VELUX®

VELUX
platdakvenster