

**VELUX®**



## VELUX platdakvenster

# Installatie met waterdichte deklaag

Bij het plaatsen van een platdakvenster met een waterdichte deklaag moet bijzondere aandacht worden besteed aan het snijden en plaatsen van de vliesbanden, vooral in de hoeken. Dit zal een mooie en professionele afwerking opleveren. Het oppervlak van de VELUX platdakvensters biedt een uitzonderlijke hechtkracht voor dit type van deklaag en de aansluiting kan zeer snel worden uitgevoerd.

Deze praktische gids helpt u stap voor stap bij de installatie. We raden aan om deze richtlijnen zorgvuldig te lezen voor u het VELUX platdakvenster plaatst.





1. Het bedekkingsmateriaal rond de oude koepel afsnijden en verwijderen.
2. De oude koepel wegnemen.
3. De bestaande binnenbekleding afsnijden.
4. De VELUX opstand rond de bestaande opening in het dak plaatsen (ZCE, optie).
5. De opstand vastzetten zoals aangeduid in de plaatsingsrichtlijnen.
6. De opening rond het venster vullen met een isolatie.
7. Het dakvenster op de opstand plaatsen.
8. De gaten voorboren in het venster en het vastschroeven in het dak zoals aangeduid in de plaatsingsrichtlijnen.
9. Voor een optimale aanhechting, de plaatsen van het dak waar de deklaag zal worden aangebracht, schoonmaken.
10. De zone waar de deklaag zal worden aangebracht, afbakenen met tape.
11. Voor een betere hechting, primer aanbrengen op het venster en de opstand.
12. Primer aanbrengen binnen de door de tape afgebakende zone.
13. Vliesband snijden voor de versteviging van de hoeken.
14. Ervoor zorgen dat de vliesband goed op de hoeken past.
15. De waterdichte deklaag aanbrengen op de hoeken tot aan het dak en een vliesband op deze deklaag plaatsen.
16. De waterdichte deklaag aanbrengen op de hoekverbinding tussen het venster en de opstand en een vliesband op deze deklaag plaatsen.
17. Een nieuwe deklaag aanbrengen op de vliesband in de verbindingen.
18. Een deklaag aanbrengen op het dakoppervlak en de opstand. De vliesband aanbrengen en nog een waterdichte deklaag aanbrengen.
19. Een waterdichte deklaag aanbrengen op de volledige buitenkant van het kader van het venster.
20. Een nieuwe vliesband aanbrengen op de al geplaatste vliesband.
21. Een waterdichte deklaag aanbrengen op deze nieuwe vliesband.
22. Het beschermende plastic van de beglazing halen.
23. De koepel op het venster plaatsen.
24. De regensensor installeren (alleen voor de elektrische versie CVP).



Wanneer u meer informatie wenst betreffende de plaatsing van dit product, kunt u altijd terecht bij VELUX op het nummer 010/42.09.09 of op onze internet site [www.velux.be](http://www.velux.be).



VELUX Belgium  
Bd. de l'Europe 121  
1301 Bierges (Waver)  
(010) 42 09 09 Telefoon  
(010) 41 68 02 Fax  
[www.velux.be](http://www.velux.be)

*Licht brengt leven*™

**VELUX**®

VELUX  
platdakvenster