



**VELUX®**

VELUX platdakvenster

# Installatie in een zinken dakbedekking

De installatie van een platdakvenster in een zinken dakbedekking vergt de nodige zorg en precisie. De zinken lasnaden in de hoeken moeten immers een goede dichtheid en een vakkundig eindresultaat opleveren. Een goed uitgevoerde aansluiting rond een VELUX platdakvenster zorgt voor een prachtige afwerking en zal jarenlang meegaan.

Deze praktische gids helpt u stap voor stap bij de installatie. We raden aan om deze richtlijnen zorgvuldig te lezen voor u het VELUX platdakvenster plaatst.



1. Het oude dakvenster wegnemen.
2. De opening in het dak aanpassen in functie van de afmetingen van het nieuwe platdakvenster.
3. Het nieuwe platdakvenster boven de gemaakte opening plaatsen.
4. De gaten voorbereiden in het venster en het vastschroeven zoals aangeduid in de plaatsingsrichtlijnen.
5. Een houten kader rond het venster plaatsen.
6. De houten afstandhouders met eronder zinken beugels in het oppervlak van het dak schroeven.
7. De zinken bladen zodanig meten en snijden dat ze goed passen tussen de houten afstandhouders.
8. De zinken bladen op het oppervlak van het dak plaatsen en de uiteinden ervan tegen het venster plooiën.

9. Een zinken stuk maken voor de hoekverbindingen.
10. Een ander zinken stuk meten en snijden voor de hoekverbindingen.
11. Soldeerwater aanbrengen op de zinken naad.
12. Daarna de zinken naad solderen.
13. Soldeerwater aanbrengen en de zinken klemmen op het bovendeel van het zinken blad solderen.
14. De klemmen onder het hoogste zinken blad omplooiën.
15. De koepel op het platdakvenster plaatsen.

Wanneer u meer informatie wenst betreffende de plaatsing van dit product, kunt u altijd terecht bij VELUX op het nummer 010/42.09.09 of op onze internet site [www.velux.be](http://www.velux.be).

VELUX Belgium  
Bd. de l'Europe 121  
1301 Bierges (Waver)  
(010) 42 09 09 Telefoon  
(010) 41 68 02 Fax  
[www.velux.be](http://www.velux.be)

*Licht brengt leven*™

**VELUX**®

VELUX  
platdakvenster