

# Fenêtre de sortie pour artisans, bois et polyuréthane





- 15°-85° pente de toit
- A l'aide de la poignée placée sur la partie latérale du battant (soutenue par un ressort à pression)
- Fenêtre de sortie pour artisans à ouverture latérale, angle d'ouverture 90°
- Peut être ouverte du côté droit ou gauche
- Sécurité de battant en position ouverte
- Clapet d'aération avec filtre à air intégré
- Porte-accessoires pré-assemblés pour faciliter le montage des accessoires par Système Pick&Click!®

DOMAINE  
D'APPLICATION

COMMANDE

CARACTÉRIS-  
TIQUES

SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES

Options de vitrage	Standard Thermo 2	Pour des exigences minimales
	Thermo 2 --66  Triple vitrage isolant	Thermo 1 --70  Double vitrage isolant
Verre de sécurité trempé simple (ESG) à l'extérieur	✓	✓
Verre de sécurité feuilleté (VSG) à l'intérieur	✓	✓
Coefficient de transmission de chaleur de la fenêtre $U_w$ (Norm EN ISO 12567-2)	1,0	1,3
Coefficient de transmission de chaleur du vitrage $U_g$ (Norm EN 673)	0,6	1,0
Transmission d'énergie totale, valeur g (Norm EN 410)	0,44	0,46
Taux de transmission de lumière $\tau_v$ (Norm EN 410)	0,62	0,68
Isolation acoustique (C; Ctr) $R_w$ (Norm EN 717-1) dans dB	37 (-2;-4)	35 (-1;-3)
Classe de perméabilité à l'air (EN 12207), option GXU	4	4
Classe de perméabilité à l'air (EN 12207), option GXL	3	3

GXL (bois)		
Grandeur	CK06	FK06
L × H en cm	55 × 118	66 × 118
Vitrage Thermo 1 --70	•	✓
Vitrage Thermo 2 --66	•	✓
GXU (polyuréthane)		
Vitrage Thermo 1 --70	✓	✓
Vitrage Thermo 2 --66	✓	✓

VERSIONS

Autres exécutions et configurations disponibles sur demande.

# Fenêtre de sortie pour artisans, bois et polyuréthane



### Exécution standard GXL/GXU:


GXL: Pin peint en blanc

- Code couleur: NCS S 0500 N/ environ RAL 9003
- Peinture acrylique à base d'eau, résistante aux UV et à respiration active
- Peinture monocomposant
- Exemple de commande: GXL FK06 **2**166

GXU: Surface polyuréthane avec noyau en bois

- Code couleur: NCS S 0500 N/ environ RAL 9003
- Exemple de commande: GXU FK06 **0**166

### Exécution optionale:



GXL: Pin vernis transparent

- Peinture acrylique à base d'eau
- Exemple de commande: GXL FK06 **3**166

- Aluminium thermolaqué gris, NCS S 7500-N / -RAL 7038
- Cuivre non traité
- Zinc titane non traité

- Raccordements extérieurs / encadrements intérieurs
- Protection solaire

MATÉRIEL  
CADRE/BATTANT

PROFILÉ  
EXTÉRIEUR


ACCESSOIRES

TABLEAU DES  
DIMENSIONS

Grandeur	Cadre, dimensions extérieurs B × H en mm	Encadrement intérieur, dimensions* k × l en mm	Verre, surface éclairante e × f in mm	Surface éclairante (m <sup>2</sup> )
CK06	550 × 1178	605 × 1119	372 × 984	0,37
FK06	660 × 1178	605 × 1119	482 × 984	0,47

\* dimensions de la rainure (pour encadrement intérieur) k + l: tolérance +/- 1,5 mm  
Attention cote l: est variable selon le montage!

### GXL / FK06



### GXU / CK06 + FK06

