



- Dekorative Farbakzente
- Flexible und stufenlose Lichtregulierung
- Modernes, zeitloses Design
- GGL / GGU / GPL / GPU / DHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*
- * Auf Anfrage erhältlich


- Nicht für Kunststofffenster vor dem Jahr 2000
- Neubau und Renovationen / Fensterersatz
- Nachträglicher Einbau in bestehende Dachfenster

Aufnahme der Sonnenenergie über das Photovoltaik-Panel und Speicherung im NiMH-Akku. Ein vollgeladener Akku gewährleistet über 200 Bedienungen (zur Überbrückung von Schlechtwetterperioden). Das solarbetriebene Faltrollo wird mit der Wandtaster bedient und kann in jeder beliebigen Position angehalten werden. Das patentierte Pick&Click® System ermöglicht eine einfache und schnelle Montage auf die VELUX Dachfenster. Dabei wird das Rollo in die am Fenster vormontierten Halterungen eingeklickt und somit sind beide Hände für den weiteren Montageverlauf frei.

- Bedienung über mitgelieferten VELUX Wandtaster mit Hoch/ Stopp/ Runter-Funktion
- Integrierbar in die VELUX ACTIVE Raumklima-Steuerung

- Diverse Muster und Farben
- Plissiertes, lichtdurchlässig Polyester Gewebe
- Blende und Führungsschienen aus eloxiertem Aluminium oder weiss lackiert (SWL)
- Abdeckkappen aus PVC
- Führungsschnüre aus Polyester

Für die Installation auf ein Dachfenster vor Produktionsjahr 1992 werden zusätzlich die Montagehalterungen ZOZ 230 benötigt.



EIGENSCHAFTEN

DACHFENSTER-TYPEN

ANWENDUNGS-BEREICH

FUNKTION UND MONTAGE

BEDIENUNG

MATERIAL



FSL Solarbetriebenes Faltrollo

- Kombination mit aussen liegendem Hitzeschutz (Markisetten, Rollläden) und Insektenschutzrollo ZIL möglich

Technische Werte von Produktkombinationen (Fenster mit Storen) auf Anfrage erhältlich.

KOMBINATIONEN

TECHNISCHE
DATEN



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit und Energieeinsparungen sichergestellt werden.

www.io-homecontrol.com