

Marquises électriques-Lumière du jour-Tissu transparent



- Réduction efficace de la chaleur pouvant atteindre 74%
- Tissu microperforé résistant aux intempéries
- Vue illimitée vers l'extérieur
- GGL / GGU / GPL / GPU / GH

Veillez également consulter le chapitre « Combinaisons ».



- Solutions de lucarnes et installations combinées
- Installation postérieure sur des fenêtres de toit existantes
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre
- Pente de toit 15°-90°

La marquise est montée sur le châssis de la fenêtre et la fenêtre peut donc être ouverte et fermée même lorsque la marquise est déployée. Lorsqu'il est rétracté, l'auvent est complètement protégé des intempéries. Si la marquise est bloquée par des accumulations de saleté ou de neige / glace, la protection contre les surcharges entre en vigueur pour éviter d'endommager le mécanisme d'entraînement. La fenêtre peut également être mise en position de nettoyage après l'installation de la marquise. L'installation peut être effectuée sur le toit ou de l'intérieur avec la fenêtre ouverte.

- Commande par interrupteur mural VELUX fourni avec fonction montée / arrêt / descente
- Pour les fenêtres de toit manuelles, un système de commande KUX 110 est nécessaire
- Intégrable dans le système de climatisation VELUX ACTIVE
- Caisson, rails latéraux et lamelles: aluminium gris terre d'ombre, thermolaqué (NCS S 7500-N)

CARACTÉRISTIQUES


TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE

MATÉRIEL



Marquises électriques-Lumière du jour-Tissu transparent



Distance entre cadre pour des combinaisons de fenêtres

- Juxtaposées 18 mm
- Superposées 250 mm

Pour l'installation d'une marquise MML sur une fenêtre de toit fabriquée entre 1992 et 2000, le kit de montage ZOZ -K-- 238 est nécessaire. Non compatible avec les GPL/GPU dans les tailles 102 -810.

Pour l'installation sur une fenêtre en cuivre, le kit de montage ZOZ -K-- 240 est nécessaire.

Pour le montage sur un GPU INTEGRA®, le kit de montage ZOZ 229 est nécessaire.

La marquise MML peut être combinée avec tous les stores intérieurs ainsi que la moustiquaire ZIL

Résistance au vent classe 3 (EN 13561)

Les valeurs techniques des combinaisons de produits (fenêtres avec stores) sont disponibles sur demande.

Pour éviter des dommages à la marquise, il faut prévoir, au dessus de la fenêtre, la pose d'arrêts de coulée de neige. Vous trouverez des indications correspondantes dans la notice de montage.

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUESDISPOSITIF DE
PROTECTION

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com