


Stores d'obscurcissement solaire



Pick&Click!®

- Obscurcissement optimal
- Tissu de qualité
- Design moderne et mince
- Positionnement en continu

• GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GDL* / VFE* / VIU* / GIL* / GIU* / GEL* / VE-A/B/C*

* Disponible sur demande

- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000
- Montage ultérieur sur des fenêtres de toit déjà existantes (montage sans câblage)
- Nouvelle construction et rénovation/remplacement de fenêtre



L'énergie solaire est captée par un panneau photovoltaïque et emmagasinée dans un accumulateur NiMH. Un accumulateur complètement chargé garantit entre 500 manèvements (pour transition en périodes de mauvais temps). Le store d'obscurcissement peut être arrêté dans toute position. Le système Pick&Click® breveté permet un montage rapide et simple sur les fenêtres de toit VELUX. Le store est cliqué dans les fixations pré-montées de la fenêtre et les deux mains sont ainsi libres pour poursuivre le montage.

- Commande par interrupteur mural VELUX fourni avec fonction montée / arrêt / descente
- Intégrable dans le système de climatisation VELUX ACTIVE

CARACTÉRISTIQUES

TYPES DE FENÊTRE DE TOIT

DOMAINES D'APPLICATION

FONCTION ET MONTAGE

COMMANDE



io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com

Stores d'obscurcissement solaire

- Divers dessins et couleurs
- Tissu triple couche, polyester avec couche intermédiaire opaque et revêtement aluminium réfléchissant du côté de la vitre
- Cadre et rails latéraux: aluminium anodisé ou laqué blanc (SWL)
- Peinture noire antiréfléchissante sur les rails de guidage
- Capuchons en PVC
- Cordons de guidage en polyester

Pour l'installation sur une fenêtre de toit avant l'année de production 1992 les supports de montage ZOZ 230 sont nécessaires.

- Combinaison possible avec une protection extérieure contre la chaleur et la moustiquaire ZIL
- Pas compatible aux fenêtres synthétiques fabriquées avant l'année 2000

Les valeurs techniques des combinaisons de produits (fenêtres avec stores) sont disponibles sur demande.

MATÉRIEL

COMBINAISONS

SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES

io-homecontrol® repose sur technologie avancée, sécurisée et sans-fil, facile à installer. Les produits io-homecontrol® communiquent entre eux pour offrir plus de confort, de sécurité et d'économies d'énergie.

www.io-homecontrol.com