



Použití ventilace

Pro požitek z čerstvého vzduchu, i když je okno zavřeno, zatáhněte lehce za ovládací madlo směrem dolů, aby se ventilační klapka otevřela. Okno zůstane uzavřeno, ale vzduch může proudit do místnosti přes vestavěný vzduchový filtr, který zadržuje prach, hmyz a poletující sněh.



Otevření a zavření okna

Otevřete okno otočením kliky a následným zatlačením křídla do otevřené pozice kam až omezovač dovolí. Zavřete okno stlačením omezovače. Uzavřete křídlo.



Čištění skla

Sklo čistěte pomocí jemné, čisté, hladké tkaniny/jelenicové kůže/jemné houby nebo čisté nekovové okenní stěrky. Čistá voda je standardně pro umytí skla postačující. Mohou být také použity běžné, jemné domácí čisticí prostředky. Měkká voda je na čištění skel nevhodnější. Proto přidejte v oblastech s tvrdou vodou malé množství čisticího prostředku pro zjemnění nebo setřete po čištění veškerou přebytečnou vodu.

Upozornění

- Vyhněte se kontaktu silikonu se sklem.
- Neužívejte žádné čisticí prostředky, které obsahují drsné části.
- Na čištění skla nepoužívejte chemické výrobky.
- Vyhněte se kontaktu skla se všemi ostrými nebo hrubými předměty včetně šperků.
- Nikdy nezkoušejte odstraňovat špínu na skle bez použití vody.
- Pokud provádíte v blízkosti skla nějakou práci, chraňte jej pomocí čisté plastové fólie jako ochranou před veškerými možnými špláchaní nebo před znečištěním agresivními a drsnými sloučeninami.



Snížení rizika kondenzace

Zejména v místnostech s vysokou hladinou vlhkosti se může na vnitřním skle okna tvořit kondenzace. Toto riziko může být sníženo umístěním radiátoru přímo pod okno a častým větráním místnosti.



Údržba dřeva

Dřevo je v továrně ošetřeno základní impregnací a konečným lakem a může být čištěno běžnými domácími čistícími prostředky. Doporučujeme přelakovat nejméně každé čtyři roky a kdykoliv dle potřeby. Okna vystavená velkému teplu, silnému slunečnímu záření a/nebo vysokým hladinám vlhkosti (např. v kuchyních nebo koupelnách) musí být znovu přelakována nejméně každé dva roky.

Povrchová údržba: Odstraňte vrstvu laku (lak nebo barvu). Ujistěte se, že povrch je čistý a suchý a aplikujte základní impregnaci na dřevo. Když zaschne, aplikujte vrstvu vodou ředitelného akrylátového laku/barvy (vždy následujte pokyny výrobce). Aplikujte stejnou metodu na postižené oblasti, pokud je lak/barva poškozena.



Čištění lemování

Listí a další nečistoty by měly být odstraněny z lemování okna tak, aby mohla dešťová voda volně odtékat.



Sníh a led

Je důležité zajistit, aby voda vždy mohla odtékat z okna a okolních žlábků.

Z okna a jeho okolí je tudíž potřeba odstranit sníh a led stejným způsobem jako se odstraňuje listí a další nečistoty z lemování a žlábků, aby mohla voda z tajícího sněhu a ledu volně odtékat.

