



1. Zapuštěné lemování EDN pro hladkou krytinu.
2. Odvodňovací žlábek systému VELUX (místo napojení hydORIZOLAČNÍ manžety s hydroizolační vrstvou střechy).
3. Montážní latě střešního okna a lemování.
4. Úroveň zapuštěné montáže VELUX / modrá ryska
5. Bednění
6. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
7. Parotěsné napojení manžety BBX.
8. Provětrávaná mezera.
9. Betonová střešní konstrukce.

10. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 25° až 60°.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Typ okna a zasklení	VELUX GGU, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66			
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie			
Typ lemování	EDN pro hladké i ploché střešní krytiny			
Doplňky a stínění				
Skladba střešní konstrukce	Betonová střešní konstrukce			
Typ střešní krytiny	hladká střešní krytina			
Formát A3	M 1:10/1:5	1.04.2020	Strana 1 z 1	Detail C 1