



Velikostní tabulka v cm

| | |
|--------|-----------|
| GGL_66 | B x L |
| CK02 | 55 x 78 |
| CK04 | 55 x 98 |
| CK06 | 55 x 118 |
| FK04 | 66 x 98 |
| FK06 | 66 x 118 |
| FK08 | 66 x 140 |
| MK04 | 78 x 98 |
| MK06 | 78 x 118 |
| MK08 | 78 x 140 |
| MK10 | 78 x 160 |
| PK06 | 94 x 118 |
| PK08 | 94 x 140 |
| PK10 | 94 x 160 |
| SK06 | 114 x 118 |
| SK08 | 114 x 140 |
| SK10 | 114 x 160 |
| UK04 | 134 x 98 |
| UK08 | 134 x 140 |
| UK10 | 134 x 160 |
| GIL_66 | B x L |
| MK34 | 78 x 92 |
| PK34 | 94 x 92 |
| SK34 | 114 x 92 |
| UK34 | 134 x 92 |

1. Montážní lať střešního okna.
2. Hydroizolační fólie VELUX BFX.
3. Odvodňovací žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy).
4. Výměna krovu.
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. EBW - lemování střešního okna.
9. BBX - parotěsná fólie VELUX.
10. Střešní krokev.
11. Provětrávaná mezera.
12. Sádrokartonová deska 12,5 mm.
13. EBY - meziokenní interiérová krokev.
14. Parotěsná páska / parotěsný tmel.
15. Transparentní truhlářský tmel.
16. Těsnící tmel.
17. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 20° až 90°.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

| | |
|----------------------------|--|
| Typ okna a zasklení | VELUX GGL a GIL, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66 EBY meziokenní interiérová krokev |
| Montážní doplňky | BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotesné fólie |
| Typ lemování | EBW pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu / tloušťkou 15 až 120 mm |
| Doplňky a stínění | |
| Skladba střešní konstrukce | mezikrokevní izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled |
| Typ střešní krytiny | PROFILOVANÁ KRYTINA |
| Formát DIN A3 | M 1:10/1:5 20.08.2018 Strana 1 z 2 Detail B 23 |