



1. Montážní laň střešního okna.
2. Hydroizolační fólie VELUX BFX.
3. Odvodňovací žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy).
4. Výměna krovu.
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. EBW - lemování střešního okna.
9. BBX - parotěsná fólie VELUX.
10. EBY - meziokenní interiérová krokev.
11. Střešní krokev.
12. Provětrávaná mezera.
13. Sádrokartonová deska 12,5 mm.
14. Parotěsná páska / parotěsný tmel.
15. Transparentní truhlářský tmel.
16. Těsnící tmel.
17. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 20° až 90°.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Typ okna a zasklení	VELUX GGU, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66, EBY meziokenní interiérová krokev
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie
Typ lemování	EBW pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu / tloušťkou 15 až 120 mm
Doplňky a stínění	
Skladba střešní konstrukce	mezikrokevní izolace, parotěsná zábrana, sádrokartonový podhled
Typ střešní krytiny	PROFILOVANÁ KRYTINA
Formát DIN A3	M 1:10/1:5 09.08.2018 Strana 1 z 1 Detail B 26