



1. Montážní laň střešního okna.
2. Hydroizolační fólie VELUX BFX.
3. Odvodňovací žlábek systému VELUX (místo napojení hydroizolační manžety s hydroizolační vrstvou střechy).
4. Výměna krovu.
5. Místo napojení parotěsné fólie BBX ke střešnímu oknu.
6. Parotěsné napojení manžety BBX.
7. BDX - zateplovací sada systému.
8. EKW - lemování střešního okna.
9. BBX - parotěsná fólie VELUX.
10. EKY - meziokenní interiérová krokev.
11. Střešní krokev.
12. Provětrávaná mezera.
13. Sádkartonová deska 12,5 mm.
14. Venkovní roleta SSL na solární pohon.
15. Parotěsná páska / parotěsný tmel.
16. Transparentní truhlářský tmel.
17. Přípustný sklon střechy pro zobrazenou situaci: 20° až 90°.

Jedná se o nezávazné návrhy instalace, společnost VELUX v tomto kontextu neposkytuje žádnou záruku.

Kontakt:
www.velux.cz / architekt.cz@velux.com

Typ okna a zasklení	VELUX GGL, nízkoenergetické bezpečné trojsklo 66, EKY meziokenní interiérová krokev
Montážní doplňky	BDX zateplovací sada BBX manžeta z parotěsné fólie
Typ lemování	EKW pro profilované i ploché střešní krytiny s výškou profilu / tloušťkou 15 až 120 mm
Doplňky a stínění	VELUX INTEGRA® venkovní roleta na solární pohon SSL
Skladba střešní konstrukce	mezikroevní izolace, parotěsná zábrana, sádkartonový podhled
Typ střešní krytiny	PROFILOVANÁ KRYTINA
Formát DIN A3	M 1:10/1:5 02.08.2018 Strana 1 z 1 Detail B 28