

Technické informace

Napájecí zdroj VELUX INTEGRA® KUX 110



Obsah sady

- Napájecí zdroj s napájecím kabelem s koncovkou
- Nástěnný adaptér pro ovládací jednotku
- Nízkonapěťový propojovací kabel mezi zdrojem a napájeným prvkem.



Popis výrobku

- Napájecí zdroj VELUX INTEGRA® KUX 110 se používá jako napájecí systém pro elektricky ovládané výrobky VELUX INTEGRA střešní okna a venkovní nebo vnitřní doplňky.

Funkce

- Zdrojem KUX 110 je možné ovládat resp. napájet 5 elektrických výrobků VELUX INTEGRA.

Instalace

- Napájecí zdroj musí být připojen k elektrické síti se střídavým napětím 230 V. Elektrický prvek ve střešním okně VELUX INTEGRA se připojuje ke zdroji nízkonapěťovým kabelem (24V-součástí balení).
- Další informace o připojení a použití viz návod dodávaný s výrobkem.

Zabezpečení

Napájecí zdroj KUX 110 komunikuje na platforme io-homecontrol®. Systém io-homecontrol® je progresivní a bezpečná radiofrekvenční technologie. Bezpečnost zajišťuje šifrovaná rádiová komunikace. Systém io-homecontrol komunikuje na frekvenci 868 MHz. Tím je zajištěna správná funkce systému a potlačení ruchu s ostatními elektronickými zařízeními v domácnosti. Výrobky s označením io-homecontrol® spolu navzájem komunikují a zvyšují komfort, bezpečnost a úsporu energie.

Technické údaje

Materiál a barva	Ovládací jednotka: PC, bílá (NCS S 1000-N)					
Rozměry a hmotnost	Výrobek včetně obalu: 237 × 166 × 81 mm, 1,16 kg					
	Ovládací jednotka: 94 × 94 × 44 mm (Š × V × H), 0,34 kg					
Napájení a spotřeba	230 V AC – 50 Hz / 40 VA.					
Zapojení	Zdroj je vybaven napájecím kabelem s koncovkou pro připojení k elektrické síti.					
	Sada KUX 100 obsahuje 8m 2žilový kabel s průřezem vodičů 0,75 mm ² pro připojení k motoru. Při použití delšího kabelu dodržujte následující minimální velikosti vodičů:					
	<table border="1"><tr><td>Max. délka</td><td>20 m</td><td>50 m</td></tr><tr><td>Průřez</td><td>2 × 0,75 mm²</td><td>2 × 1,50 mm²</td></tr></table>	Max. délka	20 m	50 m	Průřez	2 × 0,75 mm ²
Max. délka	20 m	50 m				
Průřez	2 × 0,75 mm ²	2 × 1,50 mm ²				
Kompatibilita	Většina střešních oken VELUX je již pro připojení připravena, což umožňuje snadné doplnění elektrického prvku, když je okno namontováno na střechu.					
Kompatibilita	KUX 110 využívá technologii rádiového přenosu (RF) v pásmu 868 MHz a je kompatibilní s ostatními výrobky s logem io-homecontrol®.					
	Dosah rádiového signálu: 200 m ve volném prostoru. V závislosti na konstrukci budovy může být dosah v interiéru asi 20 m.					
	KUX 110 je kompatibilní se všemi elektricky ovládanými výrobky VELUX INTEGRA střešními okny a venkovními nebo vnitřními doplňky.					
	Elektrické prvky VELUX INTEGRA® připojené k napájecímu zdroji KUX 110 je možné ovládat také systémem VELUX ACTIVE přes aplikaci.					
Označení CE	KUX 110 má označení CE, což znamená, že je v souladu se směrnicemi EU LVD, R&TTE a EMC pro domácnost, obchod a lehký průmysl.					
Upozornění	Vyhrazujeme si právo provádět technické úpravy.					

Informace o cenách oken najdete na www.velux.cz, pro informace o dostupnosti velikostí a zasklení z nestandardní nabídky kontaktujte zákaznické centrum.



VELUX Česká republika, s.r.o.
Zákaznické centrum:
Telefon: 531 015 511

info.v-cz@velux.com
www.velux.cz