

Informacije o proizvodu

VELUX krovna kućica



Opis proizvoda

- VELUX krovna kućica je dio novog assortimenta VELUX proizvoda, zvanog Space Makers
- Odlična alternativa tradicionalnim krovnim kućicama. Može transformirati svaki tavan u prostor, svijetla i prozračan prostor
- 4 ili 6 VELUX krovnih prozora ugrađenih jedan do drugoga i ispod/iznad
- Prozori su izdignuti maksimalno 600 mm iznad razine krova
- Namijenjeno za profilirane krovne pokrove
- Izolirana potkonstrukcija
- Isporučuje se kao komplet, opšavi i sve ostale komponente za ugradnju su uključene
- Sve komponente su napravljene po mjeri, nije potrebna adaptacija na gradilištu
- Sigurno rješenje koje ispunjava sve zahtjeve vodonepropusnosti i kvalitete

Krovni nagib

- Može se ugrađivati u krovove nagiba 35° do 70°

Materijali

- Potkonstrukcija od OSB ploča s poliuretanskom izolacijom
- Gornji, srednji i donji rog od laminirane borovine
- Hidroizolacijska maramica BFX od polipropilena s uključenim odvodnim žlijebom
- Toplinska izolacija BDX
- Opšavni elementi EDW od lakiranog aluminija sa spužvastom brtvom i fleksibilnom opšavnom maramicom
- Vanjski profili od lakiranog aluminija

Alati

Za upute za ugradnju, dwg detalje, 3D BIM objekte, molimo vas posjetite www.velux.hr



Certifikati



VELUX tvornice posluju prema standardu upravljanja kvalitetom i standardu za upravljanje okolišem ISO 9001 i ISO 14001

EUTR U skladu s EU uredbom o drvu (EUTR), EU uredba 995/2010

REACH Upoznati smo s uredbom REACH i obvezama koje propisuje. Nijedan naš proizvod ne podliježe navedenoj uredbi niti sadržava tvari visokog rizika.

Dostupne dimenzije i površina stakla

	472 mm	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm	1140 mm	1340 mm
778 mm							
978 mm							
1178 mm			G-- MK06 (0.59)	G-- PK06 (0.75)	G-- SK06 (0.95)		
1398 mm							
1600 mm							

() = Površina stakla (Effective daylight area), m² za svaki prozor u kombinaciji.




VELUX krovna kućica je inovativna alternativa tradicionalnim krovnim kućicama. Podizanjem krovnih prozora iznad razine krova, VELUX krovna kućica omogućava dodatni životni prostor i mnogo više svjetlosti nego tradicionalna krovna kućica.

VELUX krovna kućica je dostupna s:

- 4 ili 6 krovnih prozora
- Krovnim prozorima sa središnjim ili dvostrukim ovjesom
- Ručno ili VELUX solarno i električno upravljanim krovnim prozorima
- Bijelo bojanim ili poliuretanskim završnim slojem

Za više informacije pogledajte pojedinačne Informacije o proizvodu.

Minimalna visina stropa B – ovisno o nagibu krova A



A	mln. B mm
35°	2003
40°	2171
45°	2328
50°	2470
55°	2600
60°	2714
65°	2815
70°	2900

Karakteristike



1 Donji rog

- Laminirana borovina
- Po mjeri, ne zahtjeva prilagodbu




2 Potkonstrukcija

- Tvornički konstruiran element
- OSB ploča
- 125 mm poliuretanske izolacije



3 Srednji rog

- Laminirana borovina
- Po mjeri, ne zahtjeva prilagodbu



4 Hidroizolacijska folija BFX

- Plisirana
- Uključen odvodni žlijeb
- Jednostavno i sigurno spajanje s hidroizolacijskom krovom



5 Toplinska izolacija BDX

- Polietilenski okvir u metalnom okviru
- Jednostavna i efikasna izolacija okvira prozora



6 VELUX opšav

- Lakirani aluminij
- Boja: siva
- Uključeni svi opšavni elementi



7 Odvodni žlijeb

- Lakirani aluminij
- Boja: siva
- Osigurava odvodnjnu između gornjeg i donjeg reda prozora



8 Ukrasne ploče

- Bijelo bojana borovina
- Spaja bočne okvire prozora
- Nemaju nosivu funkciju, samo estetsku

Čišćenje i održavanje



Kako bi očistili vanjsko staklo zarotirajte krilo gornjeg elementa i pomoći zasuna ga fiksirajte u položaj za čišćenje. Pristup staklu donjem elementu moguće kada se otvoriti gornji element.



Lišće i ostale nakupine se moraju jednom godišnje očistiti s opšava kako bi se osiguralo otjecanje kišnice.

Vanjski profili

Materijal	NCS Standardna boja	RAL najbliža standardna boja
Lakirani aluminij (-0-) siva	S 7500-N	7043

Za druge boje molimo kontaktirati VELUX Hrvatska d.o.o.

Završna obrada

Bijela boja	Impregnacija, akrilni lak i bijela boja na bazi vode, NCS standardna boja: S 0500-N, najbliža RAL standardna boja: 9003.
Svi standardni VELUX krovni prozori se mogu koristiti u sustavu VELUX krovne kućice, ali preporučujemo bijelo bojane modele jer se podudaraju s bijelo bojanom površinom ukrasnih ploča krovne kućice.	

Za druge boje molimo kontaktirati VELUX Hrvatska d.o.o.

Šifre za narudžbu

VELUX krovna kućica s opšavom EBW je dostupna samo za profilirane krovne pokrove profilacije 15-120 mm.

VELUX krovna kućica omogućuje kombinaciju 4 ili 6 **2x2** **3x2**

Dostupni su sljedeći opšavi:

- EBW **MK06 2022BK** opšav za **2x2** prozora u dimenziji **MK06**
- EBW **MK06 2032BK** opšav za **3x2** prozora u dimenziji **MK06**
- EBW **PK06 2022BK** opšav za **2x2** prozora u dimenziji **PK06**
- EBW **SK06 2022BK** opšav za **2x2** prozora u dimenziji **SK06**

Izolacijski set BDX i hidroizolacijska maramica BFX su uključeni.

Obloga nije dio VELUX krovne kućice već se treba izvesti na licu mjesta.

Sjenila, tende i rolete



Sjenila

Rolo sjenilo za zamračenje
Rolo sjenilo za zasjenjenje
Plisirano sjenilo
Energetsko sjenilo
Unutarnja žaluzina
2 u 1 sjenilo



Vanjska zaštita od vrućine

Vanjska tenda



- Dostupno je ručno upravljanje, ali i daljinsko s električnim ili solarnim napajanjem
- Dostupno ručno i električno upravljanje
- Dostupno ručno upravljanje

Napomena

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena proizvoda.

Za više informacija o VELUX krovnoj kućici i ostalim VELUX proizvodima, molimo vas posjetite velux.hr.