

OLDALRA VAGY FELFELÉ NYÍLÓ TETŐKIBÚVÓ VLT 1000




20° és 60° közötti hajlásszögű tetőbe, valamint sík vagy maximum 120 mm-es profilmagasságú tetőfedő anyagba építhető.

A nyitásirány választható: vagy 90°-ig felfelé vagy oldalra (jobbra) nyitható. A kilincs háromfokozatú mikro-nyitást tesz lehetővé, így szellőztető állásban rögzíthető.

A tok fenyőből készül, az ablakszárny pedig feketére galvanizált alumíniumból. Az ablaktábla anyaga kétrétegű úsztatott üveg.

A burkolókeret az ablaktokkal egybeépített elem, amely megkönnyíti a beszerelést.

Hőszigetelés nélküli padlásokra ajánljuk!



**TETŐ-
HAJLÁSSZÖG**

MŰKÖDTETÉS

ANYAGOK

**KÜLSŐ
BURKOLAT**

MÉRETEK

**MŰSZAKI
ADATOK**

hőszigetelő üvegezés, kód	--00H
hőátbocsátási tényező, Ug [W/m ² K]	3,0 EN ISO 12567-2:2005
fényáteresztő képesség, tv	0,82 EN 410: 1998
össz. napenergia átbecsátás, g	0,78 EN 410: 1998