

B415110.111.f01**HOUTEN TUIMELVENSTER**

versie: 016.+ datum: 22-05-2013 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
- 2 Type: GGL,
maatcodering:#
\BK04. \CK01. \CK02. \CK04. \CK06. \FK04. \FK06.
\FK08. \MK04. \MK06. \MK08. \MK10. \MK12. \PK04.
\PK06. \PK08. \PK10. \PK25. \SK01. \SK06. \SK08.
\SK10. \UK04. \UK08. \UK10. \.....
- 3 #
\Afmetingen (bxh) (mm): \Afmeting.....
- 4 #
\U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,5.
\U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,7.
\U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,0.
\U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,1.
*OPMERKING: 0,5 bij 67, 0,7 bij 66 tripple-glas; 1,0
bij 60 en 76 glas en 1,1 bij 34, 50, 70 en 76 glas.*
- 5 #
\Inbraakwerendheid: weerstandsklasse 2.
*OPMERKING: indien tuimelvenster bereikbaar. Alleen in
combinatie met beglazing 70Q.*
- 6 #
\Geluidwering (dB): 32.
\Geluidwering (dB): 35.
\Geluidwering (dB): 37.
*OPMERKING: 32 voor beglazing 50, 35 voor beglazing
34, 70, 76, 37 dB voor beglazing 60, 66, 67.*
- 7 #
\- houtsoort: om en om verlijmd grenen, standaard
FSC,PEFC op aanvraag.
- 8 #
\- verduurzaming: geïmpregneerd en standaard wit
afgelakt, NCS S0500-N.
\- verduurzaming: geïmpregneerd en blank afgelakt.
- 9 #
\Buitenbekleding: gelakt aluminium, NCS 7500-N.....
\Buitenbekleding: koper..... \Buitenbekleding:
zink.....
- 10 #
\Beglazing: 34, diffuus HR++-glas.
\Beglazing: 50, Energiebalans HR++-glas.
\Beglazing: 70Q, inbraakwerend HR++-glas.
\Beglazing: 60, zelfreinigend HR++-glas, tevens
veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend,
regencontactgeluid dempend. \Beglazing: 66,
trippel-glas. \Beglazing: 67, trippel-glas.
\Beglazing: 70, zelfreinigend HR++-glas, tevens
veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend.
\Beglazing: 76, zonwerend HR++-glas.
- 11 #
\Ventilatie: ventilatieklep met luchtfilter.
\Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GCO.....
\Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GFO.....
\Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GMO.....
\Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GPO.....
\Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GSO.....
\Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GUO.....
\Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K G.....
- 12 #
\Dakaansluiting: gootstuk EDJ.....
\Dakaansluiting: gootstuk EDL.....

B415110.111.f01**HOUTEN TUIMELVENSTER**

versie: 016.+ datum: 22-05-2013 auteur: JP-FPS

\Dakaansluiting: gootstuk EDN.....

\Dakaansluiting: gootstuk EDW.....

\Dakaansluiting: gootstuk EK.....

\Dakaansluiting.....

13 #

\Binnenaftrimming: LSB, dakdikte (mm): 170-330.

\Binnenaftrimming: LSC, dakdikte (mm): 170-430.

\Binnenaftrimming: LSD, dakdikte (mm): 170-530.

\Binnenaftrimming: stuc profielen LSG, dakdikte (mm): 220-500.

OPMERKING: LS is inclusief BBX dampremmende folie.

14 #

\Vensterbank: LFI. \Vensterbank.....

15 #

\Knieschotaansluiting: LEI.

16 #

\Toebehoren:

17 #

\- aansluitvoorzieningen: BBX dampremmende folie.

\- aansluitvoorzieningen: BFX waterkerend manchét.

\- aansluitvoorzieningen: BDX isolatieframe.

OPMERKING: BDX is inclusief BFX waterkerend manchét.

18 #

\- rolgordijn. \- verduisteringsgordijn.

\- jaloezie. \- geplisseerd gordijn. \- insectenhor.

19 #

\- elektrische bediening: Integra, incl. regensensor en radiografische bedieningstablet.

\- elektrische vensteropener: op zonne-energie, incl.

regensensor en radiografische bedieningstablet.

20 #

\- van binnen uit te bedienen buitenzonwering.

\- van binnen uit te bedienen rolluik. \.....

21 #

\- bevestigingsmiddelen.....

\.....