

**B415200.411.f01 DAKLICHTKOEPEL TUIMELVENSTER**  
versie: 004.+ datum: 22-05-2013 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
- 2 Type: GGU DAGLICHTBOX.
- 3 #  
  \.....
- 4 #  
  \Koepelopstand:
- 5 #  
  \ - maatcodering: C04, 600x1.160 mm.  
  \ - maatcodering: M04, 800x1.160 mm.  
  \ - maatcodering: P04, 1.000x1.160 mm.  
  \ - maatcodering: S06, 1.200x1.350 mm.  
  \ - maatcodering: U08, 1.400x1.600 mm.  
  \ - maatcodering: U10, 1.400x1.800 mm.  
  \ - maatcodering.....
- 6 #  
  \ - materiaal: watervast underlayment, houten  
  regelwerk, geëxpandeerd polystyreen (EPS).
- 7 #  
  \ - dakaansluiting: opstand/gootstuk ECX-T.
- 8 #  
  \.....
- 9 #  
  \Raamconstructie:
- 10 #  
  \ - materiaal: polyurethaan met thermisch behandelde  
  houten kern PEFC-gecertificeerd.
- 11 #  
  \ - buitenbekleding: gelakt aluminium, NCS 7500-N.....
- 12 #  
  \ - U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,2.
- 13 #  
  \ - beglazing: 73, zelfreinigend HR++-glas, tevens  
  veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend.
- 14 #  
  \ - ventilatie: ventilatieklep met luchtfilter.
- 15 #  
  \ - bediening: handmatig.  
  \ - bediening: elektrisch, Integra, incl. regensensor  
  en radiografische afstandbediening.
- 16 #  
  \.....
- 17 #  
  \Binnenaftimmering.....
- 18 #  
  \.....
- 19 #  
  \Toebehoren:
- 20 #  
  \ - rolgordijn. \ - verduisteringsgordijn.  
  \ - jaloezie. \ - geplisseerd gordijn.
- 21 #  
  \ - van binnen uit te bedienen buitenzonwering.  
  \ - van binnen uit te bedienen rolluik. \.....
- 22 #  
  \ - bevestigingsmiddelen.....
- 23 #  
  \.....