

B415110.111.f02 TUIMELDAKVENSTER, ONDERHOUDSARM
 versie: 012.+ datum: 23-05-2013 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
- 2 Type: GGU, maatcodering:#
 \CK02. \CK04. \CK06. \FK04. \FK06. \FK08. \MK04.
 \MK06. \MK08. \MK10. \PK04. \PK06. \PK08. \PK10.
 \SK06. \SK08. \UK04. \UK08.
- 3 #
 \Afmetingen (bxh) (mm): \Afmeting.....
- 4 #
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,5.
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,7.
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,0.
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,1.
*OPMERKING: 0,5 bij 67, 0,7 bij 66 tripple-glas; 1,0
 bij 60 en 76 glas en 1,1 bij 34, 50 en 70 glas.*
- 5 #
 \Inbraakwerendheid: weerstandsklasse 2.
*OPMERKING: indien tuimelvenster bereikbaar. Alleen in
 combinatie met beglazing 70Q.*
- 6 #
 \Geluidwering (dB): 32.
 \Geluidwering (dB): 35.
 \Geluidwering (dB): 37.
*OPMERKING: 32 voor beglazing 50, 35 voor beglazing
 34, 70, 76, 37 dB voor beglazing 60, 66, 67.*
- 7 #
 \- materiaal: polyurethaan met thermisch behandelde
 houten kern, kern PEFC-gecertificeerd.
- 8 #
 \- verduurzaming: polyurethaan gecoat, NCS
 0500-N.....
- 9 #
 \.....
- 10 #
 \Buitenbekleding: gelakt aluminium, NCS 7500-N.....
- 11 #
 \Beglazing: 34, diffuus HR++-glas.
 \Beglazing: 50, energiebalans HR++-glas.
 \Beglazing: 60, zelfreinigend HR++-glas, tevens
 veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend,
 regencontactgeluid dempend. \Beglazing: 66,
 tripple-glas. \Beglazing: 67, tripple-glas.
 \Beglazing: 70, zelfreinigend HR++-glas, tevens
 veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend.
 \beglazing: 70Q inbraakwerend HR++-glas. \Beglazing:
 76, zonwerend HR++-glas.
- 12 #
 \Ventilatie: ventilatieklep met luchtfilter.
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GCO.....
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GFO.....
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GMO.....
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GPO.....
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GSO.....
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K GUO.....
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214 K.....
- 13 #
 \Dakaansluiting: gootstuk EDJ.....
 \Dakaansluiting: gootstuk EDL.....
 \Dakaansluiting: gootstuk EDN.....
 \Dakaansluiting: gootstuk EDW.....
 \Dakaansluiting: gootstuk EK.....

B415110.111.f02 TUIMELDAKVENSTER, ONDERHOUDSARM
versie: 012.+ datum: 23-05-2013 auteur: JP-FPS

- 14 # \Dakaansluiting.....
\Binnenaftimmering: LSB, dakdikte (mm): 170-330.
\Binnenaftimmering: LSC, dakdikte (mm): 170-430.
\Binnenaftimmering: LSD, dakdikte (mm): 170-530.
\Binnenaftimmering: stuc profielen LSG, dakdikte (mm): 220-500.
OPMERKING: LS is inclusief BBX dampremmende folie.
- 15 # \Vensterbank: LFI. \Vensterbank.....
- 16 # \Knieschotaansluiting: LEI.
- 17 # \.....
- 18 # \Toebehoren:
- 19 # \- aansluitvoorzieningen: BBX dampremmende folie.
\- aansluitvoorzieningen: BFX waterkerend manchets.
\- aansluitvoorzieningen: BDX isolatieframe.
OPMERKING: BDX is inclusief BFX waterkerend manchets.
- 20 # \- rolgordijn. \- verduisteringsgordijn. \- jaloezie.
\- geplisseerd gordijn. \.....
- 21 # \- van binnen uit te bedienen buitenzonwering.
\- van binnen uit te bedienen rolluik. \.....
- 22 # \- elektrische bediening: Integra, incl. regensensor en radiografisch bedieningstabelt.
\- elektrische vensteropener: op zonne-energie, incl. regensensor en radiografisch bedieningstabelt.
- 23 # \- bevestigingsmiddelen.....
- 24 # \.....