

**B415130.111.f02 UITZETTUIMELVENSTER, ONDERHOUDSARM**  
 versie: 009.+ datum: 22-05-2013 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: VELUX Nederland B.V.
- 2 Type: GPU, maatcodering:#  
 \CK04, 550x980 mm. \CK06, 550x1.180 mm.  
 \FK06, 660x1.180 mm. \MK04, 780x980 mm.  
 \MK06, 780x1.180 mm. \MK08, 780x1.400 mm.  
 \MK10, 780x1.600 mm. \PK06, 940x1.180 mm.  
 \PK08, 940x1.400 mm. \PK10, 940x1.600 mm.  
 \SK06, 1.140x1.180 mm. \SK08, 1.140x1.400 mm.  
 \SK10, 1.140x1.600 mm. \UK08, 1340x1.400 mm.  
 \Maatcodering.....
- 3 #  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,5.  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 0,7.  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,0.  
 \U-waarde beglazing (W/(m2.K)): 1,1.  
*OPMERKING: 0,5 bij 67, 0,7 bij 66 tripple-glas; 1,0  
 bij 60 en 76 glas en 1,1 bij 34, 50 en 70.*
- 4 #  
 \.....
- 5 #  
 \Geluidwering (dB): 32.  
 \Geluidwering (dB): 35.  
 \Geluidwering (dB): 37.  
*OPMERKING: 32 voor beglazing 50, 35 voor beglazing  
 34, 70, 76, 37 dB voor beglazing 60, 66, 67.*
- 6 #  
 \- materiaal: polyurethaan met thermisch behandelde  
 houten kern PEFC.
- 7 #  
 \- verduurzaming: polyurethaan gecoat, NCS  
 0500-N.....
- 8 #  
 \.....
- 9 #  
 \Buitenbekleding: gelakt aluminium, NCS 7500-N.....  
 \Buitenbekleding: koper.....  
 \Buitenbekleding: zink.....
- 10 #  
 \Beglazing: 34, diffuus HR++-glas.  
 \Beglazing: 50, energiebalans HR++-glas.  
 \Beglazing: 60, zelfreinigend HR++-glas, tevens  
 veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend,  
 regencontactgeluid dempend.  
 \Beglazing: 66, tripple-glas.  
 \Beglazing: 67, tripple-glas.  
 \Beglazing: 70, zelfreinigend HR++-glas, tevens  
 veiligheidsglas, 35 dB geluidsreducerend.  
 \Beglazing: 76, zonwerend HR++-glas.
- 11 #  
 \Ventilatievoorziening, klep met luchtfilter.  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PCO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PFO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PMO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PPO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214K PSO.....  
 \Ventilatie: zelfregulerend, ZZZ 214 K.....
- 12 #  
 \Dakaansluiting: gootstuk EDJ.....  
 \Dakaansluiting: gootstuk EDL.....  
 \Dakaansluiting: gootstuk EDN.....

**B415130.111.f02 UITZETTUIMELVENSTER, ONDERHOUDSARM**  
versie: 009.+ datum: 22-05-2013 auteur: JP-FPS

- \Dakaansluiting: gootstuk EDW.....  
\Dakaansluiting: gootstuk EK.....  
\Dakaansluiting.....
- 13 #  
\Binnenaftrimming: LSB, dakdikte (mm): 170-330.  
\Binnenaftrimming: LSC, dakdikte (mm): 170-430.  
\Binnenaftrimming: LSD, dakdikte (mm): 170-530.  
\Binnenaftrimming: stuc profielen LSG, dakdikte (mm): 220-500.  
OPEMRKING: LS is inclusief BBX dampremmende folie.
- 14 #  
\Vensterbank: LFI..... \Vensterbank: LEI.....  
\Vensterbank.....
- 15 #  
\.....
- 16 #  
\Toebehoren:
- 17 #  
\- aansluitvoorzieningen: BBX dampremmende folie.  
\- aansluitvoorzieningen: BFX waterkerend manchét.  
\- aansluitvoorzieningen: BDX isolatieframe.  
*OPMERKING: BDX is inclusief BFX waterkerend manchét.*
- 18 #  
\- rolgordijn. \- verduisteringsgordijn.  
\- jaloezie. \- geplisseerd gordijn. \- insectenhor.
- 19 #  
\- bevestigingsmiddelen.....
- 20 #  
\- van binnen uit te bedienen buitenzonwering.  
\- van binnen uit te bedienen rolluik. \.....
- 21 #  
\.....