

FDV-dokumentasjon

Hjelpesperre EBY
18 mm karmavstand



Funksjon	Benyttes ved sammenbygging av 2 eller flere like høye VELUX takvinduer.
Egenskaper	<p>Hjelpesperren EBY understøtter og fastgjør takvinduene. Samtidig oppnås en lav og ferdig innvendig overgang mellom vinduenes sidekarmen.</p> <p>Ved EBY W20/W27 er hjelpesperren synlig 89 mm under den innvendige karmen.</p> <p>Ved EBY W35 er hjelpesperren synlig 109 mm under den innvendige karmen.</p> <p>Leveres med braketter som fastgjøres mot de horisontale utvekslinger over og under VELUX takvinduer. Medfølgende rull med damptrykkpakning påføres. Dette begrenser boligens damptrykk ut i kald sone.</p> <p>EBY skal ikke innberegnes i de statiske beregninger for utvekslingen for de gjeldende lokale krav til snø/vindlast. EBY understøtter VELUX takvinduer i en ekstern statisk beregnet utveksling for kombinasjonen.</p>
Mål	Leveres i 3 standard lengder: <ul style="list-style-type: none">• W20 - 200 cm• W27 - 270 cm• W35 - 350 cm
Materiale	Hjelpesperren EBY leveres i heltre furu. Lakkert: 3 lag vannbasert akryl klarlakkert furu. Hvit: Foliert overflate påført hvit vannbasert akrylmaling, farge NCS S 0500-N/RAL 9003.
Takvinkel	15-90°
Garanti	10 år