

FDV-dokumentasjon

Hjelpesperre EKY
100 mm karmavstand



Funksjon

Benyttes ved sammenbygging av 2 eller flere like høye VELUX takvinduer.

Egenskaper

Hjelpesperren EKY understøtter og fastgjør takvinduene. Samtidig oppnås en lav og ferdig innvendig overgang mellom vinduenes sidekarmer.

EKY bygger 69 mm dypere i rommet enn den innvendige karmen.

Leveres med braketter som fastgjøres mot de horisontale utvekslinger over og under VELUX takvinduer. Medfølgende rull med damptrykkspakning påføres. Dette begrenser boligens damptrykk ut i kald sone.

EKY skal ikke innberegnes i de statiske beregninger for utvekslingen for de gjeldende lokale krav til snø/vindlast. EKY understøtter VELUX takvinduer i en ekstern statisk beregnet utveksling for kombinasjonen.

Mål

Leveres i 3 standard lengder:

- W20 - 200 cm
- W27 - 270 cm
- W35 - 350 cm

Materiale

Hjelpesperren EKY leveres i heltre furu.
Lakkert: 3 lag vannbasert akryl klarlakkert furu.
Hvit: Foliert overflate påført hvit vannbasert akrylmaling, farge NCS S 0500-N/RAL 9003.

Takvinkel

15-90°

Garanti

10 år