

FDV-dokumentasjon

Innvendig solskjerming, elektrisk



Lysdempende plissègardin

Funksjon:	Plissègardin, el.styrt, lys- og soldempende
Betjening:	Veggbryter, kontrollpad, el.styrt, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX takvinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskiner:	Børstet eller hvitlakkert aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Lysdempende rullegardin

Funksjon:	Rullegardin, el.styrt, lys- og soldempende
Betjening:	Veggbryter, kontrollpad, el.styrt, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX takvinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett
Topp og sideskiner:	Børstet eller hvitlakkert aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Blendingsrullegardin

Funksjon:	Blendingsgardin, el.styrt, mørkleggende
Betjening:	Veggbryter, kontrollpad, el.styrt, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX takvinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskiner:	Børstet eller hvitlakkert aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



Mørkleggende plisségardin

Funksjon:	Plisségardin, mørkleggende - isolerende, el.styrt
Egenskaper:	Bedre u-verdi med inntil 34%
Betjening:	Veggbryter, el.styrt, trinnløs
Passer til:	Alle VELUX takvinduer
Takvinkel:	0-90°
Bruk:	Innvendig
Duk:	100 % polyester, diffusjonstett, 100 % lystett
Topp og sideskinner:	Børstet eller hvitlakkert aluminium
Rengjøring:	Støvsuging
Garanti:	5 år

Det anbefales å trekke opp gardinen etter bruk for å sikre luftsirkulasjon på takvinduet.



VELUX INTEGRA® veggbryter, KLI 312 WW

Alle gardiner leveres med ferdig paret veggbryter.

Strømforbruk, generelt for alle VELUX el.styrte gardiner:

0,6 A, 240V DC fra et VELUX INTEGRA® takvindu eller fra KUX 110 styresystem.