

## FDV-dokumentasjon

Rulleskodde SML - el.styrt utvendig solskjerming



<b>Funksjon</b>	Mørkleggende som lukket, delvis etter % åpen/lukket.
<b>Betjening</b>	El-betjent. Ved ettermontering på manuelle takvinder må styresystemet KUX 110 benyttes. Rulleskodden er trinnløs og betjenes med medfølgende trådløs veggbryter, veggbryter KLI 313, VELUX Touch, VELUX ACTIVE eller VELUX App Control.
<b>Passer til</b>	VELUX topp- og midthengslede takvinduer. OBS! Ikke elektrisk betjente topphengslede takvinduer.
<b>Takvinkel</b>	15-85°
<b>Bruk</b>	Mørkleggende, begrenser temperaturer i varm årstid.
<b>Panser</b>	Lakk, aluminiumslameller, standard RAL 7043/NCS 7500-N. Lameller er ikke vendbare. Demper støy fra regn og hagl.
<b>Topp/sideskinner</b>	Standard RAL 7043/NCS 7500-N
<b>Rengjøring</b>	Mildt såpevann
<b>Garanti</b>	5 år. Forutsetter normale påkjenninger. Skal ikke benyttes vinterstid, fordi produktet tar skade av snø og is.

